



Caract ristiques Ledvance R glette
LED Linear Ultra Output D tresse Gen
2 Acier Blanc 48W 7200lm - 830 Blanc
Chaud | 150cm , 3h-  quivalent 2x58W

[Voir le produit](#)

Informations G n rales

| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| R f. | 255003 |
| EAN | 4058075850477 |
| Marque | Ledvance |
| Nom du fabricant | LN UO EL 1500 P 48W CPS WT LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Dur e de Vie Moyenne (heure) | 88000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Int gr  |
| Substitut (Watt) | 2x58 |
| Puissance (W) | 48 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 830 Blanc Chaud |
| Couleur de Lumi re (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Flux Lumineux (Lumen) | 7200 |
| Efficacit  Lumineuse (Lm/W) | 150 |

| | |
|----------------------|--------------|
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Longueur | 150cm |
| Référence Article | Réglette LED |

Informations de l'appareil

| | |
|--------------------------------|---|
| Montage | Surface, Plafond |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur push-in] |
| Indice de Protection | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Matériaux | Acier |
| Couleur du Luminaire | Blanc |
| Eclairage de Secours | 3 Heures |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1458 |
| Largeur (mm) | 65 |
| Hauteur (mm) | 74 |

Informations du capteur

| | |
|-----------------|------------------|
| Type de capteur | Pas de détecteur |
|-----------------|------------------|

Pourquoi choisir Lampdirect?

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**