



**Caractéristiques Ledvance Downlight LED Comfort Aluminium Blanc 13W 1430lm 55D - 930-940 CCT | 116mm - Diamètre 100mm - IP44 - Meilleur Rendu Des Couleurs - UGR<19 - Zigbee Dimmable**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 257990                                  |
| EAN                          | 4099854620379                           |
| Marque                       | Ledvance                                |
| Nom du fabricant             | DL CMFT ZB D100 P 13W 93040 U19 WT LEDV |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                                   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                  |

## Informations techniques

|                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours           |
| Inclinable                  | Non                                  |
| Technologie                 | LED Intégré                          |
| Ecosystem Compatibility     | Ledvance Direct Easy, Vivares Zigbee |
| Lighting Control            | Zigbee                               |
| Substitut (Watt)            | 26                                   |
| Puissance (W)               | 13                                   |
| Tension (V)                 | 220-240                              |
| Dimmable                    | Oui, Zigbee                          |
| Code Couleur                | 930 Blanc Chaud, 940 Blanc Froid     |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid   |

|                                   |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 90-99 - Excellent rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                                |
| Options de couleur                | Couleur unique                       |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 55                                   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1430                                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 110                                  |
| Facteur de puissance              | >0.90                                |
| UGR                               | < 30                                 |
| Couverture Optique                | Opale                                |
| Référence Article                 | Spot Encastrable LED                 |

## Informations de l'appareil

|                                |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| Montage                        | Encastré                           |
| Place nécessaire (mm)          | 100                                |
| Indice de Protection           | IP44 - Résistant aux éclaboussures |
| Indice IK = Résistance au choc | IK03 - 0.35 joule                  |
| Matériaux                      | Aluminium                          |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                              |
| Gamme                          | DOWNLIGHT COMFORT ZIGBEE UGR19     |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 65  |
| Diamètre (mm) | 116 |

Informations du capteur  Par le biais de professionnels  Un chargé d'affaires dédié

Type de capteur  Jusqu'à 7 ans de garantie  Retours faciles jusqu'à 14 jours

Pas de détecteur