



**Caractéristiques Lot 4x Noxion Hublot LED Corido V2 Blanc 12/16/20W 2000lm 830-840-865 CCT | IP44 - Détecteur de Mouvement et de Lumière**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Réf.                         | 257688  |
| EAN                          | 8719157070553   |
| Marque                       | Noxion  |
| Nom du fabricant             | Multipack 4x Noxion LED Ceiling Light Corido V2 IP44 12/16/20W 3CCT Ø380mm with MW Sensor |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans   |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000  |

## Informations techniques

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Technologie                       | LED Intégré  |
| Substitut (Watt)                  | 2x36   |
| Puissance (W)                     | 20   |
| Tension (V)                       | 220-240  |
| Dimmable                          | Non dimmable   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid, 865 Lumière du Jour    |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid, 6500 Lumière du Jour |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                           |
| Couleur Claire                    | Blanc  |
| Options de couleur                | CCT  |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 2000   |

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 100              |
| Couverture Optique          | PS (Polystyrene) |
| Facteur de puissance        | >0.50            |
| Référence Article           | Hublots LED      |

## Informations de l'appareil

|                                |                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------|
| Montage                        | Surface, Plafond                      |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]               |
| Indice de Protection           | IP44 - Résistant aux éclaboussures    |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                     |
| Température de fonctionnement  | De -20 à + 40                         |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                 |
| Matériaux                      | SPCC (Plaque d'acier laminée à froid) |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours            |
| Gamme                          | Corido                                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Diamètre (mm) | 380 |
| Hauteur (mm)  | 98  |

## Informations du capteur

Type de capteur

Capteur de luminosité, Capteur de mouvements

**Pourquoi choisir Lampdirect?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**