



Caractéristiques Philips Réglette LED  
CoreLine Blanc 10.8W/17W  
1500lm/2400lm - 830-840 CCT | 60cm -  
Équivalent 2x18W

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Réf.                         | 255170   |
| EAN                          | 8720169768390  |
| Marque                       | Philips  |
| Nom du fabricant             | BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600                          |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans  |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000  |
| Domaine d'application        | Commercial, Bureau, Commerce de détail, Éducatif, Entrepôt |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Substitut (Watt)                  | 2x18                               |
| Puissance (W)                     | 17                                 |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1500                               |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140          |
| Angle de Diffusion (degrés) | 120          |
| Facteur de puissance        | >0.90        |
| Référence Article           | Réglette LED |

## Informations de l'appareil

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Montage                        | Surface, Plafond           |
| Connexion du Luminaire         | PI [Connecteur push-in]    |
| Indice de Protection           | IP40/IP20                  |
| Indice IK = Résistance au choc | IK04 - 0.50 joule          |
| Matériaux                      | Plastique                  |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                      |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours |
| Gamme                          | CoreLine                   |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 600 |
| Largeur (mm)  | 65  |
| Hauteur (mm)  | 65  |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**