



Specificaties Voordeelpak 15x LED Downlight
UltraSlim 24W 1950lm 110D - 840 Koel Wit | 295mm -
Zaagmaat 280mm

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|---|
| Artikelnummer | 248643 |
| EAN | 8719157048026 |
| Merk | Merkloos |
| Fabrikantnaam | Multipack 15x White label LED Downlight Round UltraSlim 24W 1950lm 840 CutoutØ280mm FrameØ295mm |
| Lampdirect All-in garantie | 2 jaar |
| Levensduur (uur) | 20000 |

Technische Informatie

| | |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting | Geen Noodverlichting |
| Kantelbaar | Nee |
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 50 |
| Watt | 24 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |

| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Gradenbundel (graden) | 110 |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 1950 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 80 |
| Powerfactor | >0.70 |
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Type product | LED Downlights |

Armatuur Informatie

| | |
|--------------------------|------------------------|
| Montage | Inbouwmontage |
| Zaagmaat (mm) | 280 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule |
| Bedrijfstemperatuur | -20 tot + 40 |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Kleur behuizing | Wit |

Afmetingen

| | |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm) | 11 |
| Diameter (mm) | 300 |

Sensor Informatie

Sensortype Geen sensor

Waarom Lampdirect?

 Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

 **Offerte** op maat

 Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk** retourneren