



Specificaties Voordeelpak 6x Ledvance  
LED Downlight Slim Vierkant SQ210  
18W 1530lm 120D - 830 Warm Wit

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Artikelnummer              | 257400  |
| EAN                        | 8719157070690                                     |
| Merk                       | Ledvance  |
| Fabrikantnaam              | Multipack 6x DL SLIM SQ210 18W/3000K WT IP20 LEDV |
| Lampdirect All-in garantie | 3 jaar  |
| Levensduur (uur)           | 30000   |

## Technische Informatie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Noodverlichting     | Geen Noodverlichting        |
| Kantelbaar          | Nee                         |
| Techniek            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)     | 2x18                        |
| Watt                | 18                          |
| Netspanning (Volt)  | 220-240                     |
| Dimbaar             | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode           | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin) | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)  | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur          | Wit                         |
| Kleurinstelling     | Enkele kleur                |

|                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| Gradenbundel (graden)        | 120                                |
| Lichtopbrengst (Lumen)       | 1530                               |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 85                                 |
| Powerfactor                  | >0.50                              |
| UGR - Verblindingsgraad      | < 28 - Voor hallen & opslagruimtes |
| Optische Afdekking           | PC (Polycarbonaat)                 |
| Type product                 | LED Downlights                     |

## Armatuur Informatie

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Montage                  | Inbouwmontage                    |
| Zaagmaat (mm)            | 210x210                          |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna Stofdicht           |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule                |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 50                     |
| Behuizing                | Polycarbonaat                    |
| Kleur Armatuur           | Wit                              |
| Armatuur Aansluiting     | PI (2-polige Insteekaansluiting) |
| Product Serie            | DOWNLIGHT SLIM                   |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 30  |
| Diameter (mm) | 225 |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

  
Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa  
Geen sensor

 **Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk** retourneren