



Specificaties Philips LED Paneel
CoreLine RC132V 26W 3600lm - 840
Koel Wit | 120x30cm - UGR <22

[Bekijk product](#)

Algemene informatie

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Artikelnummer | 249725 |
| EAN | 8720169735118 |
| Merk | Philips |
| Fabrikantnaam | RC132V G6 36S/840 PSU W30L120 NOC |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar |
| Levensduur (uur) | 100000 |
| Product Serie | CoreLine |

Technische Informatie

| | |
|-----------------------|-----------------------------|
| Techniek | LED Geïntegreerd |
| Vervangt (Watt) | 2x36 |
| Watt | 26 |
| Netspanning (Volt) | 220-240 |
| Dimbaar | Niet Dimbaar |
| Kleurcode | 840 Koel Wit |
| Lichtkleur (Kelvin) | 4000 Koel Wit |
| Kleurweergave (Ra) | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur | Wit |
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
| Gradenbundel (graden) | 90 |

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3600 |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 140 |
| IP-Waarde | IP20 - Bijna Stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule |
| Armatuur Aansluiting | Schroefloze klem |
| Powerfactor | >0.90 |
| Type product | LED Panelen |

Armatuur Informatie

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Montage | Inbouwmontage |
| UGR - Verblindingsgraad | < 22 - Voor algemene ruimtes |
| Optische Afdekking | Opaal |
| Kleur Armatuur | Wit |
| Behuizing | Staal |
| Kleur behuizing | Wit |

Afmetingen

| | |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm) | 1195 |
| Breedte (mm) | 295 |
| Hoogte (mm) | 62 |

Sensor Informatie

Waarom Lampdirect?

Sensortype

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



Offerte op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



Gemakkelijk retourneren